



# STRETCH-WICKLER KVK 3000 K

## KVK - VERPACKUNGSSYSTEM

Die Maschine verfügt über folgende Funktionen:

- der Drehtellerantrieb erfolgt durch Stirnradtriebemotor (0,37 KW) über nachspannbare Kette
- Max. Belastbarkeit des Drehtellers 1.200 kg
- der für Maschinenrollen ausgelegte Folienschlitten wird ebenfalls elektrisch angetrieben und ist an der Säule manuell per Schalten zu betätigen.



### Technische Daten:

<b>Maschine</b>	Wickelleistung	20-30 Pal./Std.
	Bauhöhe	2.400 mm
	Drehteller-Höhe	90 mm
	Drehteller-Durchmesser	1.500 mm
	Gewicht	ca. 400 kg

<b>Ladung</b>	Palettengröße	
	min. 500 mm x 500 mm x 300 mm h	
	max. 1.250 mm x 1.400 mm x 1.900 mm h	
	Gewicht	min. 50 kg max. 1.200 kg

<b>Elektroausrüstung</b>	Anschlussspannung	400 V dreiphasig + Erde
	Sicherung	3A
	Steuerspannung	24 Volt



Vogel Industrial Service GmbH & Co.KG  
Zülpicher Str. 329, 50937 Köln

Telefon: 02 21-277 87 13  
Telefax: 02 21-277 87 15

### Hauptbestandteile:

<b>Schlitten</b>	Steuerung elektrisch per Knopfdruck
<b>Dehnsystem</b>	Mechanisch
<b>Elektrische Steuerung</b>	In der Säule eingebaut
<b>Rahmen</b>	Schwere Ausführung mit Öffnungen für Gabelstaplertransport
<b>Drehteller</b>	Mit konstanter Geschwindigkeit, mit Getriebemotor und Antrieb über 3/4" Kette

### Haupteigenschaften:

Die Maschine ist nach dem Baukastensystem entwickelt worden. Sie besteht aus gekantetem, geschweißtem Blech und Rechteckstahlrohr, die mit RAL-Farben lackiert werden. Die beweglichen Teile und Bolzen sind galvanisch verzinkt.

### Optionsliste:

Eingießring  
Drehteller Tragfähigkeit: 1.600 kg  
Drehteller Tragfähigkeit: 2.000 kg  
Drehteller-Durchmesser: 1.700 mm  
Drehteller-Durchmesser: 2.000 mm  
Drehteller mit Einschnitten für Handhubwagen  
Auffahrrampe  
Sanftanlauf  
Weitere Optionen auf Anfrage.

Maschinenbau • Verpackungstechnik • Zubehör

**Email**  
info@vis-cologne.de

**Internet**  
www.vis-cologne.de

**Bank**  
Sparkasse Köln Bonn  
BLZ 37050198 KTO-NR.: 4622171

**Bank**  
IBAN: DE81370501980004622171  
BIC: COLSDE33